

WETMIX

ASFALTO LISTO PARA APLICAR

**PARECE MEZCLA CALIENTE.
SE APLICA EN FRÍO.**

DESCRIPCION

WetMix es una mezcla asfáltica fría modificada con aditivos especiales, lista para uso inmediato. Está diseñada para reparar baches, cortes de zanja y áreas deterioradas en pavimentos asfálticos y de concreto. No requiere calentamiento ni equipo especializado.

USOS RECOMENDADOS

BACHES

Reparacion localizada en pavimentos asfálticos.

ZANJAS

Reposicion de cortes en calles y carreteras.

ÁREAS

Estacionamientos, accesos, patios y concreto.

VENTAJAS



FACIL Y PRACTICO
Sin equipo especial



APERTURA RAPIDA
Menos interrupciones



HASTA 6 MESES
Empaque cerrado



MODO DE APLICACION

1 LIMPIA

Retira polvo, agua acumulada y material suelto.

2 COLOCA

Vierte WetMix directamente sobre el area.

3 DISTRIBUYE

Deja un ligero sobreespesor uniforme.

4 COMPACTA

Usa pisón, placa o rodillo hasta obtener firmeza.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE MEZCLA	Mezcla asfáltica en frío modificada
GRANULOMETRÍA	0 a 12.5 mm (3/8 pulg.)
LIGANTE	Asfalto modificado con aditivos especiales
APARIENCIA	Gránulos húmedos de color negro
DENSIDAD APARENTE	1.90 - 2.10 kg/L
CONTENIDO DE ASFALTO	5.0 - 7.0 %
COMPRESIÓN MARSHALL	> 800 kg
ESTABILIDAD	Alta resistencia a la deformación
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	0 a 45 °C
VIDA ÚTIL EN ALMACÉN	Hasta 6 meses, cerrado y bajo techo

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

SACO · 22 KG

Mantener en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco y bajo techo. Evitar la exposición directa al sol y a la humedad.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar contacto prolongado con piel y ojos.
- Usar guantes durante su manipulación.
- No ingerir. Consultar a un médico si es necesario.

APLICACIÓN CON LLUVIA

Funciona en condiciones húmedas. Por seguridad, no aplicar durante lluvia intensa o tormenta y retirar siempre el agua acumulada.